



વૃક્ષારોપણ માટે ટ્રી - ગાર્ડ

સ્પેશીફિકેશન

અત્રેથી ટેન્ડરમાં સામેલ રાખેલ ડ્રોઇંગ મુજબ ટ્રી - ગાર્ડ (પીંજરા) બનાવવા માટે તેના પાયા 30 x 30 x 3 એમ.એમ એમ.એસ એંગલના ૭૫ સે.મી લંબાઈના બનાવીને વાપરવાના રહેશે. તેમજ પીંજરા માટે 50 x 50 એમ.એમ 12 ગેજની (2.05mm) ડાયામીટર વાળી વેલ્ડ મેસ જાળી લાવી પીંજરાને ડ્રોઇંગમાં બતાવ્યા મુજબ ઓવરલેપીંગ કરીને વેલ્ડીંગ કરવાનું છે તથા ૩૫ સે.મી ડાયામીટર ની ૧૦ એમ.એમની જાડાઈના પ્લેન સળીયામાંથી બે રીંગો તથા ૦૮ એમ.એમની જાડાઈના પ્લેન સળીયામાંથી એક રીંગો બનાવી ડ્રોઇંગમાં બતાવ્યા પ્રમાણે નીચેના ભાગની બે રીંગોને પાયાના એંગલમાં “વી - કટ” કરીને જરૂરી કટીંગ વેલ્ડીંગ કરી ટ્રી - ગાર્ડ તૈયાર કરવાનું છે. આ ટ્રી - ગાર્ડ ઉપર ડ્રોઇંગમાં બતાવ્યા પ્રમાણે ૩૦ સે.મી. X ૧૫ સે.મી ની સાઈઝની ૨૨ ગેજ (0.80mm) એમ.એસ શીટના પતરામાંથી બનાવેલ નેમ પ્લેટ વેલ્ડીંગ કરી લગાડી આપવાની રહેશે તેમજ આ પ્લેટ ઉપર અત્રેથી આપવામાં આવે તે પ્રમાણેનું લખાણ તથા દરેક પીંજરાને નંબરીંગ અત્રેની કલર સ્કીમ પ્રમાણે ઓઇલ પેઇન્ટથી લખી આપવાનું રહેશે.

આ ટ્રી - ગાર્ડ ને એક હાથ પ્રાઈમરનો તથા બે હાથ ગ્રીન કલરના એનેમલ પેઇન્ટ લગાડી આપવાના રહેશે. આ ટ્રી - ગાર્ડ અત્રેથી બતાવવામાં આવે તે સ્થળે કાર્ટીંગ કરી પહોંચાડવાના રહેશે. આ સ્પેશીફિકેશન મુજબનો એક નમૂનો બનાવી મંજૂર કરવાનો રહેશે.